Information produit

XR 77

Huile moteur de synthèse pour moteurs 2-temps à hautes performances

Description

Castrol XR 77 est une huile de très hautes performances, 100% de synthèse pour moteurs 2 temps de compétition.

Depuis le lancement de Castrol A 747 en 1976, de nombreuses évolutions techniques sont apparues dans le milieu de la compétition moto, notamment, les puissances moteur passant de 300 Cv à 400 Cv par litre de cylindrée.

La conception des moteurs d'aujourd'hui permet également une utilisation des carburants sans plomb dont la conception et les propriétés sont différentes des autres carburants et cela, sans diminution des performances.

Propriétés et avantages

- Pouvoir lubrifiant exceptionnel permet égalementtant aux préparateurs de régler les moteurs au maximum de leurs capacités
- Performances du moteur constantes en compétition.
- Zones de dépôts bien visibles sur les bougies et couronnes de pistons pour un meilleur réglage - l'aspect et la quantité de dépôts donnant une bonne idée de la combustion avec les carburants sans plomb
- Excellente protection contre le gommage des commandes de gaz en ambiance humide.
- Se mélange facilement avec les carburants de compétition, impacte peu l'indice d'octane permettant une compression optimale du moteur.

Caractéristiques

Test	Method	Unit	Value
Appearance	Visual	-	Red
Density @ 15C, Relative	ASTM D4052	g/ml	0.913
Viscosity, Kinematic 100°C	ASTM D445	mm²/s	14.9
Viscosity, Kinematic 40°C	ASTM D445	mm²/s	112
Viscosity Index	ASTM D2270	-	138
Pour Point	ASTM D97	°C	-24

Spécifications

Agréée pour les courses de motos Grand Prix
Test EMPA N° 417478/01

Stockage

Les emballages, quel que soit le conditionnement, doivent dans la mesure du possible, être conservés sous abri.
En général, les lubrifiants stockés à l'air libre et sans protection contre les intempéries, requièrent certaines précautions:
- Placer les fûts couchés pour éviter que l'eau s'y introduise et préserver les inscriptions.
- Ne pas stocker les produits à des températures supérieures à 60 ºC, les protéger des rayons solaires et du gel.

Castrol XR 77 and the Castrol logo are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

Cette fiche technique et les informations qu'elle contient sont réputées être exactes à la date d'édition. Cependant aucune garantie ne peut être donnée quant à leur exactitude ou à leur exhaustivité. Les données fournies sont basées sur des tests standards réalisés en laboratoire et ne sont données qu'à titre de préconisation. Nous recommandons aux utilisateurs de s'assurer qu'ils consultent la dernière version de cette fiche technique. Il est de la responsabilité de l'utilisateur d'utiliser les produits en toute sécurité. Il doit également respecter les lois et réglementations en vigueur et s'assurer de la compatibilité du produit pour l'application qu'il prévoit d'en faire. Des fiches de données sécurité sont disponibles pour tous nos produits et doivent être consultées pour toute question concernant le stockage, la manipulation et la destruction du produit. La responsabilité de BP Plc ou de ses filiales ne serait en aucun cas être engagée pour tous dommages résultant d'une utilisation anormale du produit ou d'un non respect des recommandations de BP. La fourniture de tous nos produits et services s'effectue selon nos conditions générales de vente. Pour tout renseignement complémentaire, veuillez contacter le service commercial.

Castrol (Switzerland) AG Baarerstrasse 139 , 6302 Zug
058 456 93 33
www.castrol.com/ch